



POPIS VLASTNOSTÍ SKLADBY

	POPIS VRSTVY U NOVÝCH MATERIÁLŮ UVÉST REFERENČNÍ VÝROBEK	FUNKCE	TLOUŠŤKA UVÁDĚT U VŠECH VRSTEV (mm)	TEPELNÁ VODIVOST UVÁDĚT DEKLAROVANOU NEBO CHARAKTERISTICKOU HODNOTU (w/m2K)
1.	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OCHRANNÁ, POHLEDOVÁ	15	0,99
2.	ZDIVO Z CPP	NOSNÁ	300	0,86
3.	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OCHRANNÁ, POHLEDOVÁ	15	0,99
4.	PENETRACE (TYP REFERENČNÍHO VÝROBKU)	PENETRACE	-	VRSTVU NEZADÁVAT DO VÝPOČTU
5.	LEPIDLO (TYP REFERENČNÍHO VÝROBKU)	SPOJOVACÍ	5	0,60
6.	TEPELNÁ IZOLACE Z EPS (TYP REFERENČNÍHO VÝROBKU)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	150	0,035
7.	LEPIDLO A PERLINKA (TYP REFERENČNÍHO VÝROBKU)	SPOJOVACÍ	3	0,60
8.	OMÍTKA TENKOVrstvá SILIKONOVÁ (TYP REFERENČNÍHO VÝROBKU)	OCHRANNÁ, POHLEDOVÁ	2	0,70

BH059 - TEPELNÁ TECHNIKA BUDOV		
JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ČÍSLO ZADÁNÍ (X): 1	M 1:5
SKLDBA S1 _N - NAVROVANÝ STAV		V1-6